

COMPRESSION  
MOULDING  
SYSTEM

**3S** GROUP  
Soluciones Industriales

ventas@3s.pe  
Sta. Martha Víctor Larco  
Herrera, Trujillo

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001

www.3s.pe

T +51 972 021 721

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018

## Modelo N201-3 BOTA

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**37**  
HASTA  
**44**

  
HOLZ & STEIN®

Suela  
antideslizante



Puntera de  
COMPOSITE



**Nivel de protección:** SB + + EH + WR

**Sector recomendado:**

Mineras, construcción, electricidad y agroindustrias.

**Almacenamiento del calzado:**

Si durante un tiempo no usará el calzado debe procurar secarlo totalmente por fuera y por dentro con un trapo limpio y seco, también fijarse que no le dé el sol ni calor directamente.

**NOTA:** No usar limpiadores abrasivos ni exponerlas a derivados de petróleo ya que estos pueden dañarlas.

**Mantenimiento del calzado:**

Después de la jornada laboral:

- ▶ Seque el interior y ventile al aire libre.
- ▶ Retire la suciedad del exterior utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- ▶ Hidrate la bota cada cierto tiempo usando agua con jabón.

**Disposición Final:**

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

**GARANTÍA:**

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

**EMPAQUE DEL PRODUCTO:**

Presentación en bolsa 100% biodegradable y fabricado con la tecnología D2W.



**Especificaciones técnicas:**

Cuero	Goma caucho.
Color de cuero	Negro.
Forro	Dralón térmico color azul.
Puntera	De COMPOSITE.
Plantilla	Forro azul.
Falsa	Celulósico de 2.5 a 0.2 mm.
Planta	Caucho antideslizante punto azul. Aislamiento eléctrico min. 18KV.

\*Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345\*



**Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:**

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



**Zona de Stop and Go:**

Las suelas de doble densidad (CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



**Antiderrapante**

Nuestra suela cuenta con un diseño especializado para lograr el mayor agarre a la superficie y evitar caídas.